

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЕМЫМ МАКЕТАМ

Макеты принимаются к печати в векторных форматах (CDR, AI, EPS). Файлы в других форматах, сделанные в MS-Word, MS-Publisher, MS-Excel, MS-PowerPoint, AutoCad, макетами не считаются.

Все модели цветов должны быть переведены либо в CMYK, либо в PANTONE. Точное воспроизведение выбранного цвета по каталогу офсетных красок Pantone на изделиях, отличающихся от белого цвета, крайне сложно, что необходимо также учитывать, когда краска будет ложиться на темную поверхность, поскольку при наложении цветов может получиться совершенно иной цвет вместо необходимого.

Минимальная толщина линии: на тампопечать, гравировку - 0,2 мм
шелкографию, тиснение – 0,3 мм

Используемые шрифты должны быть переведены в кривые. Желательно избегать шрифтов с засечками, когда есть большая разница между тонкими и толстыми частями букв.

При предоставлении макетов, выполненных в CorelDraw запрещается использовать эффекты: Lens, Powe, Color Mask и Interactive Drop Shadow.

Внимание! Дизайнер оставляет за собой право вносить незначительные изменения в макет (уменьшить, увеличить, изменить расположение, изменить толщину линий), если того требуют технологические особенности материала или технические возможности оборудования и если эти изменения не влекут за собой искажение логотипа.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ТАМПОПЕЧАТИ

(ручки, кружки, зажигалки, визитницы и т.д.)

Формат файлов:

- векторный в CorelDraw до 18 версии включительно (расширение файла *.cdr) или Adobe Illustrator до 10 версии включительно (расширение файла *.eps/ai),
- допускается сжатие файла программами WinZIP или WinRAR.

Использование шрифтов. Все символы должны быть переведены в кривые.

Цветовая схема: в соответствии с PANTONE SOLID COATED Не более 3 цветов.

Максимальный размер нанесения изображения

- на плоскую поверхность – не более 50 мм по длине и не более 40 мм по высоте
- на цилиндрическую поверхность – 35 мм в длину, высота не более 40 мм.

Минимальная толщина линий, расстояние между объектами 0,2 мм.

Ограничение на выбор размещения логотипа на изделии.

Не допустимо размещение изображения в непосредственной близости с выступающими частями изделия (клип, кнопка и т.п.).

Размеры размещения логотипов на ручках Senator – согласно каталогам и схемам (в среднем 5-7 мм по высоте и не более 47 мм по длине).

Макеты должны присылаться в 100% размере.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ШЕЛКОГРАФИИ

(футболки, толстовки, пакеты, бейсболки и т.д.)

Формат файлов:

- векторный в CorelDraw до 18 версии включительно (расширение файла *.cdr) или Adobe Illustrator до 10 версии включительно (расширение файла *.eps/ai),
- допускается сжатие файла программами WinZIP или WinRAR.

Использование шрифтов. Все символы должны быть переведены в кривые.
Не более 5 цветов.

Цветовая схема: в соответствии с веером PANTONE SOLID COATED
-на пакетах PANTONE SOLID UNCOATED

Максимальный размер одного нанесения:

- на бейсболки - 100x50мм,
- на плоские поверхности - 300x300 мм,
- на пакеты (40*50) - 230*230 мм,
(30*40) - 210*210 мм.

Минимальная толщина линий, расстояние между объектами 0,3 мм.

Ограничение на выбор размещения логотипа на изделии.

Не допустимо размещение изображения в непосредственной близости с выступающими частями изделия (молния, карман, застежка и т.п.), расстояние зависит от изделия.

Макеты должны присылаться в 100% размере.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ

Формат файлов:

- векторный в CorelDraw до 18 версии включительно (расширение файла *.cdr) или Adobe Illustrator до 10 версии включительно (расширение файла *.eps/ai/),
- допускается сжатие файла программами WinZIP или WinRAR.
- Линии в векторных объектах не должны пересекаться, в идеале должна быть только одна векторная кривая для каждого цвета без внутренних пересечений и окантовки.
- Все макеты делаются в натуральную величину в соответствии с размерами изделий под нанесение

Использование шрифтов. Все символы должны быть переведены в кривые.

Максимальный размер изделия 300x200 мм

Минимальная толщина линий 0,3 мм при блинтовом тиснении и 0,4 мм при тиснении фольгой. Расстояние между объектами – 0,5 мм.

Ограничение на выбор размещения логотипа на изделии

Не допустимо размещение изображения в непосредственной близости с выступающими частями и краями изделия (портфели, сумки, папки и т.п.). Расстояние зависит от изделия.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ

Формат файлов:

- векторный в CorelDraw до 18 версии включительно (расширение файла *.cdr) или Adobe Illustrator до 10 версии включительно (расширение файла *.eps/ai/),
- допускается сжатие файла программами WinZIP или WinRAR. Максимальный размер --- нанесения: 100*100 мм (на плоскую поверхность)
- Только векторный формат, масштаб 100%
- **Минимальная толщина линий – 0,2мм**
- **Минимальная толщина пробельных элементов – 0,1мм**
- Кожа/Дерево/Стекло/Крашенный металл: минимальная толщина линий – 0,12мм, Минимальная толщина пробельных элементов – 0,2мм
- Минимальная толщина штриха или пробеленного элемента 0,1мм

В макете для резки линия контура должна быть непрерывной.

Рекомендуемые шрифты для резки: рубленые (например, Arial) или с утолщенными засечками (AntiquaBold).

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ НА КРУЖКАХ

Формат файлов:

- jpg.(300 dpi)/ eps/ai/cdr/tif

Максимальное поле для кружек 85x200 мм.

Минимальная толщина линий - 0,3 мм.

Минимальная толщина пробельных элементов – 0,5 мм.

Минимальная (читаемая) высота текста – 3 мм в зависимости от материала.

Цвета в RGB. Цвета корректируются при заказе, потому что возможно искажение при использовании данной технологии.